



Гарантия выгодных решений



Тиски **StandardFLEX**
 с быстросменными губками.

Самые распространенные

YEARS WARRANTY



Самоцентрирующие
 тиски для 5-тикоординатных
 обрабатывающих центров

Самоцентрирующие

YEARS WARRANTY



Тиски и вертикальные
 многоместные крепежные
 стойки **FMS** (три в одном)
 для единичного, двойного и
 самоцентрирующего крепления.

Самые лучшие


YEARS WARRANTY



Опорная стойка для крепления
 заготовок на горизонтально-фрезерном
 обрабатывающем центре (ОЦ) с
 системой зажима Zero point или
 решетчатой системой крепления
 (из чугуна или алюминия)

**Немедленное
 позиционирование
 и крепление**

НОВИНКА



Тиски и вертикальные многоместные
 крепежные стойки **MULTIFLEX**

Самые универсальные

YEARS WARRANTY



Угловые головки для
 обрабатывающих
 центров и станков с
 ручным управлением

Приводные
 головки



- Biglia
- Daewoo
- Mori seiki
- Nakamura
- Okuma
- Takisawa
- VDI



- Haas
- Mazak




Серия тисков **OK**.
 Идеальны для использования на
 шлифовальных станках, на электроэрозионных
 станках, а также на измерительных машинах.

Высочайшая точность.

YEARS WARRANTY

BISON

**ДВОЙНЫЕ
 НАПРАВЛЯЮЩИЕ
 ТЕПЕРЬ В НАЛИЧИИ**



Установочная магнитная плита для
 проведения фрезерных работ.



механические самозажимные
 спирально-реечные (токарные) патроны



Токарные патроны



УГЛОВЫЕ ГОЛОВКИ

Evolution Line



ПОДШИПНИКИ

Подшипники углового контакта класса точности ABEC 7/9, находящиеся в напряженном состоянии.



ЗУБЧАТАЯ ПЕРЕДАЧА

Спиральнозубчатые передачи глисона: наибольшая отдача при наименьшей вибрации.



STOP BLOCK

Стоп-блок с втулкой, прошедшей термообработку, и прокладкой.

СТЕРЖЕНЬ С КОНУСОМ ИЗ ЗАКАЛЕННОГО, ОТШЛИФОВАННОГО МАТЕРИАЛА

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРОТИВОВРАЩЕНИЯ

ГРАДУИРОВАННОЕ КОЛЬЦО

ВЫХОД :
- СТАНДАРТНЫЙ ЦАНГОВЫЙ ПАТРОН ER
- WELDON
- ФРЕЗАДЕРЖАТЕЛЬ
- СПЕЦИАЛЬНЫЙ

ШТИФТ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ С АВТОМАТИЧЕСКИМ РАЗБЛОКИРОВАНИЕМ НИЖНЕЙ ЧАСТИ

СТАНДАРТНЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ 10 БАР ПРОХОДЯЩИЙ ЧЕРЕЗ ШТИФТ

КОРПУС ГОЛОВКИ ПОВОРОТНЫЙ НА 360° С ВНУТРЕННИМ ДАВЛЕНИЕМ. ИЗ ОБРАБОТАННОЙ СТАЛИ, МАКСИМАЛЬНАЯ ТВЕРДОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ, АНТИКОРРОЗИЙНОСТЬ. МИНИМАЛЬНОЕ РАСШИРЕНИЕ ПРИ НАГРЕВАНИИ.

ПРИТЕРТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ДЛЯ ТОЧНОЙ ЦЕНТРОВКИ.

УСКОРЯЮЩИЕ ПЕРЕДАЧИ ВРАЩЕНИЯ

ШТИФТ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ С АВТОМАТИЧЕСКИМ РАЗБЛОКИРОВАНИЕМ НИЖНЕЙ ЧАСТИ

СТЕРЖЕНЬ С КОНУСОМ ИЗ ЗАКАЛЕННОГО, ОТШЛИФОВАННОГО МАТЕРИАЛА

СТАНДАРТНЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ 10 БАР ПРОХОДЯЩИЙ ЧЕРЕЗ ШТИФТ

ВЫХОД :
- СТАНДАРТНЫЙ ЦАНГОВЫЙ ПАТРОН ER
- WELDON
- ФРЕЗАДЕРЖАТЕЛЬ
- СПЕЦИАЛЬНЫЙ

ПОВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ ДО 1÷8 ПРИ ПОМОЩИ ДВУХ ПЛАНЕТАРНЫХ ПЕРЕДАЧ

